

**Технические требования Forbo Allura Abstract**

Свойства	Нормативы	Показатели	
Тип покрытия	EN 649	гетерогенное ПВХ-покрытие с экологически чистым защитным слоем из полиуретана	
Основа		стекловолокно	
Поверхность		PUR Pearl™: лаковое покрытие из полиуретана	
Рисунок		тиснение	
<b>ОБЩИЕ ДАННЫЕ:</b>			
Общая толщина покрытия	EN 428	2,50 см	
Классификация	EN 685	23/34/43	
Толщина защитного слоя	EN 429	0,7 см	
Вес	EN 430	3600 г/м <sup>2</sup>	
Размер плитки (ширина/длина) Lines and units to combine	EN 427	50 см x 50 см	100 см * 25 см
Количество в коробке		3,0 м <sup>2</sup> (12 шт.)	
Размер плитки (ширина/длина) Abstract Designs	EN 427	50 см x 50 см	
Количество в коробке		3,0 м <sup>2</sup> (12 шт.)	
<b>ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ:</b>			
Пожаробезопасность	EN 13501-1	Класс Bfl - s1	
Воспламеняемость	DIN 4102	В 1	
Сопротивление скольжению	DIN 51130	Группа R 10	
Коэффициент истирания	EN 13893	≥ 0,3	
Шумопоглощение	ISO 140-8	6 децибел	
Электрическое сопротивление	EN 1815	< 2 кВ антистатик	
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА:</b>			
Остаточная деформация	EN 433	≤ 0,04 м	
Стабильность размеров	EN 434	≤ 0,05 %	
Термостойкость	DIN 12664	0,0145 м <sup>2</sup> К/W	
Класс износостойкости	EN 660	Т	
Светостойкость	ISO 105-B02	≥ 6	
Теплопроводность	EN 12524	0,25 Вт/м К	
Дезинфекция	ISO 8690	хорошая	
Устойчивость к пятнам	EN 423	очень хорошая	



СПЕКТРАЛЬЯНС

 ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8  
 тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99