

Технические требования Forbo Allura Ceramics

Свойства	Нормативы	Показатели
Тип покрытия	EN 649	гомогенное ПВХ-покрытие
ОБЩИЕ ДАННЫЕ:		
Общая толщина покрытия	EN 428	2,50 см
Классификация	EN 685	33/34/43
Вес	EN 430	4000 г/м ²
Размер плитки (ширина/длина)	EN 427	61,5 см x 61,5 см
Количество в коробке		4,2 м ² , (11 шт.)
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ:		
Пожаробезопасность	EN 13501-1	Класс Bfl - s1
Воспламеняемость	DIN 4102	B 1
Сопротивление скольжению	DIN 51130	Группа R 9
Коэффициент истирания	EN 13893	≥ 0,3
Шумопоглощение	ISO 140-8	3 децибела
Электрическое сопротивление	EN 1815	< 2 кВ антистатик
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА:		
Остаточная деформация	EN 433	≤ 0,04 м
Стабильность размеров	EN 434	≤ 0,05 %
Термостойкость	DIN 12664	0,011 м ² К/W
Класс износостойкости	EN 660	M
Светостойкость	ISO 105-B02	≥ 6
Теплопроводность	EN 12524	0,24 Вт/м К
Дезинфекция	ISO 8690	хорошая
Устойчивость к пятнам	EN 423	отличная



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99