



Технические требования Jazz Art Vinyl

| ОПИСАНИЕ | | |
|---|----------------------------------|---|
| дизайн представлен в размерах, мм | 50 см * 50 см | 100 см * 16,7 см |
| | ARTIE BENNY GLENN LOUIS | BESSIE BILLIE CASSA CHARLIE DAVE DIZZI DUKE ELLA FRANK HARRY JELLY LES LESTER MILES RAY |
| в упаковке | 2,5 м ² (10 шт.) | 2,5 м ² (15 шт.) |
| общая толщина покрытия | EN 428 | 2,1 см |
| толщина рабочего слоя | EN 429 | 0,4 см |
| вес 1 м ² | EN 430 | 3500 г/м ² |
| дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION | |
| срок службы | 15 лет | |
| КЛАССИФИКАЦИЯ | | |
| Класс применения | EN 649 | 32/41 |
| Показатели пожарной безопасности | | Г4; В3; РП2; Д3; Т2 |
| Электрическое сопротивление | EN 1815 | < 2 антистатик |
| Противоскольжение | BGR 181 | Группа R 9 |
| Группа истираемости | EN 649 / EN 660 | Группа Т |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА | | |
| абсолютная остаточная деформация | EN 433 | 0,06 (норма ≤ 1,00) |
| изменение линейных размеров | EN 434 | 0,05 (норма ≤ 0,40) |
| истираемость | | 44 г/м ² (норма ≤ 75) |
| использование для теплых полов | | возможен, макс. 27 ⁰ С |
| удельное поверхностное электрическое сопротивление | | 8x10 ¹³ (норма ≤ 5x10 ¹⁵) Ом |
| цветоустойчивость | | да |
| устойчивость к воздействию влаги | | устойчиво |
| устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | | без повреждений |
| устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | | без повреждений |



СПЕКТРАЛЬЯНС

ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99