



Технические характеристики Marmorette Acoustic LPX

Характеристики	Нормативы	Ед. измерения	Показатели
Тип покрытия	EN 687		натуральный линолеум
Защитный слой			LPX Finish
Основа			джут
ОБЩИЕ ДАННЫЕ:			
Общая толщина	EN 428	мм	4,0
Толщина пробковой основы	EN 429	мм	2,0
Вес	EN 430	г/м ²	3900
Ширина/длина рулона	EN 426	м	20 - 31
КЛАССИФИКАЦИЯ:			
Европейские нормы	EN 685	класс	23/33/41
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	C _p -s1
Электрическое сопротивление	EN 1815	кВ	> 2 антистатик
Противоскольжение	BGR 181	группа	R 9
Динамический коэффициент истирания	EN 13893	класс	DS
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА:			
Остаточная деформация	EN 433	см	0,40
Звукоизоляция	ISO 140-8	дБ	14
Термостойкость	EN 12667	м ² К/Вт	0,017
Светостойкость	ISO 105-B02	класс	6
Теплопроводность	EN 12524	Вт/м К	0,017
Дезинфекция	ISO 8690	см	хорошая



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99