

### Технические характеристики TARALAY UNI COMFORT

<b>ОПИСАНИЕ</b>			
Общая толщина покрытия	EN 428	мм	3.00
Толщина истирающего слоя	EN 429	мм	≥ 0.65
Вес	EN 430	г/м <sup>2</sup>	2300
Ширина/Длина рулона	EN 426	см/мл	150/30
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ</b>			
Европейская классификация	EN 685/EN 651		34-42
Огнестойкость	EN 13501-1 NF P 92 506 DIN 4102		C <sub>p</sub> -s1 M3 B1
Электрическое сопротивление	EN 1815 EN 1081	кВ Ω	< 2 (антистатик) ≥ 10 <sup>9</sup>
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130	класс	R 9
Сопротивление скольжению, сухое	EN 13893		≥ 0.3
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА</b>			
Износостойкость	EN 660.1	мм	≤ 0.08
Группа износостойкости	EN 651	группа	T
Размерная стабильность	EN 434	%	Рулон ≤ 0.4
Остаточные впадины: Требования	EN 433	мм	≤ 0.2
		Измерения	мм
Звукоизоляция	EN ISO 717-2	дБ	17
Резонанс при ходьбе	NFS 31 074	дБ	Class A
Бактерицидная и фунгицидная обработка			Sanasol ®
Обработка поверхности			Protectsol ®
Термостойкость	NFX 10 021/ DIN 52 612	м <sup>2</sup> К/В	0.04
Светостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6
Устойчивость к химическим веществам	EN 423	-	Хорошая