



## Технические требования GTI

<b>ОПИСАНИЕ</b>			
Тип покрытия	гетерогенный ПВХ		
Обработка поверхности	PUR Protect®		
Общая толщина покрытия	EN 428	мм	6,00
Толщина истирающегося слоя	EN 429	мм	2,00
Вес	EN 430	г/м <sup>2</sup>	9300
Размер плитки	EN 427	мм	635 *635
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ</b>			
Европейская классификация	EN 685/ EN 649		34-43
Классификация К			К 5
Огнестойкость	EN 13501-1 DIN 4102 NF P 92 506		B <sub>fl</sub> -s1 B1 M3
Электрическое сопротивление	EN 1815 / NFP 62- 001	кВ	< 2 антистатик
Сопротивление скольжению, сухое	EN 13893		≥ 0,3
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130		R 10
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА</b>			
Износостойкость	EN 660.1	мм	≤ 0,1
Группа износостойкости	EN 649 / EN 660		T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0,25
Твердость по Шору	ISO R868-NFT 51 109- ASTM D 2240-DIN 53 505		90
Термостойкость	NFX 10 021/ DIN 52 612	м <sup>2</sup> К/В	0,03
Светостойкость	EN 20 105 - B02		≥ 6
Устойчивость к пятнам	EN 423		Хорошая



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8  
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99