



## Технические требования iQ Granit SD

| ОПИСАНИЕ  |         |                  |                         |        |
|---|---------|------------------|-------------------------|--------|
| Общая толщина покрытия                                | EN 428  | см               | 2,00                    |        |
| Вес 1 м <sup>2</sup>                                  | EN 430  | г/м <sup>2</sup> | 3000                    |        |
| Ширина рулона   | EN 426  | м                | 2                       |        |
| Длина рулона  | EN 426  | м                | 23                      |        |
| Дополнительное защитное покрытие                      |         |                  | PUR                     |        |
| КЛАССИФИКАЦИЯ   |         |                  |                         |        |
| Класс применения                                      | EN 649  |                  | 34/43                   |        |
| Показатели пожарной безопасности                      |         | Класс            | Г4; В3; РП1; Д3; Т2     |        |
| Электрическое сопротивление                           | EN 1815 | кВ               | < 2 антистатик          |        |
| Объемное электрическое сопротивление                  | EN 1081 | Ом               | $10^6 \leq R \leq 10^8$ |        |
| Противоскольжение                                     | BGR 181 | Группа           | R 9                     |        |
| Группа истираемости                                   |         | Группа           | P                       |        |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА                             |         |                  |                         |        |
| Остаточная деформация                                 | EN 433  | см               | 0,02                    |        |
| Изменение линейных размеров                           | EN 434  | %                | рулон                   | плитка |
|   |         |                  | 0,4                     | 0,25   |
| Использование для теплых полов                        |         | макс. 27° С      | возможен                |        |
| Цветостойчивость                                      |         |                  | да                      |        |
| Устойчивость к воздействию влаги                      |         |                  | устойчиво               |        |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках |         |                  | без повреждений         |        |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков   |         |                  | без повреждений         |        |
| Устойчивость к воздействию химических соединений      |         |                  | устойчиво               |        |
| Санитарно-эпидемиологический сертификат               |         |                  | да                      |        |



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8  
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99